Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


UPF8 HV - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan

Referencia: UPF8-HV

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPF
Horquilla de acero estampado de 10,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	314 a 475 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.300 a 2.500 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	250 a 400 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	21,90 a 29,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	445 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
38-425	UPF8 250 HVB8	250	80	203	314	Eje Bolas	**1.300**	21,90
38-435	UPF8 300 HVB8	300	80	224	375	Eje Bolas	**2.000**	28,70
38-447	UPF8 400 HVB8	400	80	300	475	Eje Bolas	**2.500**	29,70

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net