Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

UPF8 PO - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida


Referencia: UPF8-PO

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPF
Horquilla de acero estampado de 10,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	212 a 475 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	85 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	3.000 a 5.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 a 400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	35 a 70 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	13,50 a 27,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	136 a 300 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
38-401	UPF8 150 POB8	150	80	136	212	Eje Bolas	**3.000**	13,50
38-411	UPF8 200 POB8	200	80	165	264	Eje Bolas	**4.500**	17,65
38-421	UPF8 250 POB8	250	80	203	314	Eje Bolas	**5.000**	21,01
38-431	UPF8 300 POB8	300	80	224	375	Eje Bolas	**5.000**	23,20
38-441	UPF8 400 POB8	400	80	300	475	Eje Bolas	**5.000**	27,00

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net