Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

UPG8 PO-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida


Referencia: UPG8-PO-FS

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPG-FS
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soportes.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	212 a 475 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	85 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	3.000 a 5.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 a 400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	35 a 70 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	19,85 a 39,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	290 a 445 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
38-400-FS	UPG8 150 POB8-FS	150	80	136	212	Eje Bolas	**3.000**	19,85
38-410-FS	UPG8 200 POB8-FS	200	80	165	264	Eje Bolas	**4.500**	22,65
38-420-FS	UPG8 250 POB8-FS	250	80	203	314	Eje Bolas	**5.000**	26,71
38-430-FS	UPG8 300 POB8-FS	300	80	224	375	Eje Bolas	**5.000**	31,20
38-440-FS	UPG8 400 POB8-FS	400	80	300	475	Eje Bolas	**5.000**	39,50

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net