Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

TPG2 035 NYB2 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


Código: 32-152

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	67 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Carga máxima soporte	90 Kg
Diámetro	35 mm
Distancia Agujeros	48x35 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	33,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	60x48 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net