Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FTG4 125 NCR4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Caucho


Código: 34-646-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-646-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,21 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	125 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net