Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

KIPG5 150 NYL5-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 35-866-FD


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con tornillo de acero inoxidable A2 y tuerca hexagonal.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO KIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	195 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-866-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	700 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	2,75 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	158 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	132x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net