Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

AP - Banda de Poliuretano (Vulcanizado) color ocre, Núcleo de Aluminio color gris

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: AP

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de aluminio.
Banda de rodadura semidura (93 ±2° SHORE A).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	30 a 57 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	200 a 1.100 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 a 25,0 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Peso	0,32 a 1,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
16-34/6	080 APB4	80	34	35	15,0	Eje Bolas	**200**	0,32
16-35	100 APB4	100	30	40	12,0	Eje Bolas	**200**	0,42
16-36	100 APB5	100	40	40	20,0	Eje Bolas	**250**	0,47
16-38	125 APB4	125	38	41	15,0	Eje Bolas	**300**	0,62
16-40/2	125 APB5	125	50	60	20,0	Eje Bolas	**450**	0,70
16-40/4	160 APB5	160	50	60	20,0	Eje Bolas	**600**	1,23
16-40/6	200 APB5	200	50	60	20,0	Eje Bolas	**800**	1,68
16-40/8	250 APB5	250	57	60	25,0	Eje Bolas	**1.100**	1,80

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net