ARD - Monobloque de Acero mecanizado color gris para rail de grúa con doble pestaña

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Referencia: ARD

Mecanizadas de barras de acero fundido conforme a la norma EN 10083 C45.
Máxima capacidad de soportar grandes cargas y no presentan la fragilidad de las ruedas de hierro fundido.
Montaje sobre eje de acero rectificado H7, o sobre soportes fijos de las series 6 y 8. Consultar.
Se deslizan sobre rieles estándar para grúas (DIN 536), o sobre perfiles adecuados. Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos.



Especificaciones

Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	1.200 a 3.400 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	100 a 200 mm
Dureza de la Banda	190 a 230 HB
Peso	2,10 a 7,90 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia		A	A'	B	B'	E		
18-80	100 ARDB6	100	100	125	60	35	25,0	25	Eje Bolas
18-82	150 ARDB7	150	150	190	80	80	30,0	30	Eje Bolas
18-84	200 ARDB8	200	200	240	90	50	40,0	30	Eje Bolas

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net