ARM - Monobloque de Acero mecanizado color gris para rail

Referencia: ARM

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Mecanizadas de barras de acero conforme a la norma EN 10083 C45.
La rueda deberá fijarse directamente sobre el bastidor mediante el vástago roscado (ver medidas en la tabla).
Se deslizan sobre rieles estándar para grúas (DIN 536), o sobre perfiles adecuados. Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos.



Especificaciones

Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	160 a 700 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	55 a 105 mm
Dureza de la Banda	190 a 230 HB
Peso	0,96 a 1,90 Kg
Protección del suelo	■
Resistencia Rodadura	■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia	⌀	A	A'	E	F	G	H	J
18-70	055 ARMB6	55	70	70	12,0	M16x1,5	22	40	10
18-72	085 ARMB6	85	55	100	20,0	M24x2,0	30	52	15
18-74	105 ARMB6	105	105	125	25,0	M24x2,0	32	62	15

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net