# BITF3 NP - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

## Referencia: BITF3-NP

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante

SOPORTES MODELO BTF
Horquilla de acero INOX 420B de 2 mm de espesor.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 91,5 a 159 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 22 a 27 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 27 a 32 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 60 a 90 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 63 a 125 mm |
| Diámetro Cabeza | 48 a 57 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 10,2 a 12,2 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M6, M8 |
| Espesor Horquilla | 1,5 a 1,8 mm |
| Espesor Pletina | 1,5 a 2 mm |
| Peso | 0,36 a 1,03 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 57,5 a 97,5 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33-85/07** | BITF3 063 NPL3 | 63 | 22 | 57,5 | 91,5 | Eje Liso | **60** | 0,65 |
| **33-85/2** | BITF3 080 NPL3 | 80 | 22 | 65 | 109 | Eje Liso | **60** | 1,03 |
| **33-85/4** | BITF3 100 NPL3 | 100 | 27 | 86 | 134 | Eje Liso | **90** | 0,36 |
| **33-85/8** | BITF3 125 NPL3 | 125 | 27 | 97,5 | 159 | Eje Liso | **80** | 0,53 |

*prueba de varias lineas<br>segunda linea de texto **


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net