Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

EN - Neumático color negro, Núcleo de acero estampado

Referencia: EN

Tracción Manual | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Amortiguación

Neumático constituido por cámara y cubierta montado entre discos metálicos. Estas ruedas soportan más carga que sus equivalentes con núcleo de plástico.

V20 V47 V52 V76



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 a 85 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 a 75 mm
Banda de rodadura	Neumáticas
Carga máxima	80 a 250 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 a 260 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	60 SHORE A
Peso	1,18 a 1,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■
Ruido	■
Temperatura de trabajo	-10 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos Inox, Eje Rodillos, Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net

Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA CATEGORÍA

Código	Referencia					Perfil		Kg	Kg
10-88/02	200 ENR3	200	50	60	20,0	V20	Eje Rodillos Inox	**80**	1,52
10-88/1	260 ENR4	260	85	75	20,2	V76	Eje Rodillos	**200**	1,18
10-88/3	260 ENB4	260	85	75	20,0	V47	Eje Bolas	**200**	1,64
10-88/5	260 ENB5	260	85	70	20,0	V76	Eje Bolas	**200**	1,56
10-88/54	260 ENB6	260	85	75	20,0	V52	Eje Bolas	**250**	1,70

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net