Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# FPF4 AP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


## Referencia: FPF4-AP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 156 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 30 a 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 35 a 41 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 200 a 300 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 80 a 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12 a 20 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 0,67 a 1,07 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 83 a 115,5 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-721/8** | FPF4 080 APB4 | 80 | 30 | 83 | 108 | Eje Bolas | **200** | 0,67 |
| **34-739** | FPF4 100 APB4 | 100 | 30 | 92 | 130 | Eje Bolas | **200** | 0,82 |
| **34-739/2** | FPF4 100 APB5 | 100 | 40 | 92 | 130 | Eje Bolas | **250** | 0,87 |
| **34-761** | FPF4 125 APB4 | 125 | 38 | 115,5 | 156 | Eje Bolas | **300** | 1,07 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net