Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FTF4 TX - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Referencia: FPF4-TX

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 a 48 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 250 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,60 a 1,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	83 a 115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-713	FPF4 080 TXT4	80	35	83	108	Eje Liso	**150**	0,60
34-729	FPF4 100 TXT4	100	35	92	130	Eje Liso	**180**	0,72
34-729/2	FPF4 100 TXB4	100	35	92	130	Eje Bolas	**180**	0,77
34-751	FPF4 125 TXS4	125	40	115,5	156	Eje Liso	**250**	1,00

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net