Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 AP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: FPG4-AP-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 a 41 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	200 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,03 a 1,47 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-720/8-FD	FPG4 080 APB4-FD	80	30	83	108	Eje Bolas	**200**	1,03
34-738/2-FD	FPG4 100 APB5-FD	100	40	92	130	Eje Bolas	**250**	1,25
34-738-FD	FPG4 100 APB4-FD	100	30	92	130	Eje Bolas	**200**	1,20
34-760-FD	FPG4 125 APB4-FD	125	38	115,5	156	Eje Bolas	**300**	1,47

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net