Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


HAPF6 APB - Soporte fijo con amortiguación, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada

Referencia: HAPF6-APB

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
SOPORTES MODELO HAPF
Sujeción del soporte por pletina (HAPF6) de acero estampado 6,5 mm de espesor. Horquilla de acero estampado de 5 mm. de espesor electrosoldada a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	178 a 257 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	400 a 775 Kg
Color banda de rodadura	Ocre, Verde
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	83 a 93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	7 mm
Peso	1,84 a 4,75 Kg
Protección del suelo	3 a 4
Radio de Giro del Rotante	143 a 182 mm
Resistencia Rodadura	2 a 3
Ruido	2 a 3
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-763	HAPF6 125 APBB5	125	50	143	178	Eje Bolas	**450**	1,84
36-769	HAPF6 125 AEBB5	125	50	143	178	Eje Bolas	**400**	1,84
36-775	HAPF6 150 APBB5	150	50	165	203	Eje Bolas	**575**	2,60
36-783	HAPF6 200 APBB5	200	50	182	257	Eje Bolas	**775**	4,75

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net