Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

IPG - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio

Referencia: IPG

Acero estampado de construcción muy robusta.
Sujeción del soporte por pletina romboidal de 2 agujeros.
Cabeza giratoria provista de rodamiento de bolas de precisión, sellada
(sin mantenimiento).
Ruedas extremadamente fuertes, en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Provistas de anti-hilos metálicos.
Temperatura de trabajo: -30ºC a + 80ºC.

Especificaciones

Altura Total	96 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima	200 Kg
Diámetro	58 mm
Distancia Agujeros	89 mm
Peso	0,80 Kg
Radio de Giro del Rotante	53 mm
Tamaño Pletina	110x70 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Rodamiento Rigido de Bolas
Tornillo	12 mm



Código	Referencia						Tornillo		
40-154	IPG 058 NYB5	58	35	53	110x70	89	12	0,80	**200**

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net