Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG4 PC - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: MIPG4-PC

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	28 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	70 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Peso	0,60 a 1,71 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 a 168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-102/02	MIPG4 080 PCL4	80	28	81	108	Eje Liso	**70**	0,76
34-102/19	MIPG4 100 PCL4	100	30	92	128	Eje Liso	**100**	0,60
34-102/41	MIPG4 125 PCL4	125	32	104	155	Eje Liso	**125**	0,72
34-102/750	MIPG4 160 PCL4	160	38	132	197	Eje Liso	**170**	1,40
34-102/760	MIPG4 200 PCL4	200	45	148	240	Eje Liso	**200**	1,71

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net