Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MITG4 PC - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: MITG4-PC

Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG





Especificaciones

Altura Total	128 a 320 mm
Ancho Banda de Rodadura	28 a 32 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 44 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	70 a 125 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 15,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,52 a 0,65 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-100/01	MITG4 080 PCL4	80	28	82	320	Eje Liso	**70**	0,65
34-100/19	MITG4 100 PCL4	100	30	89	128	Eje Liso	**100**	0,52
34-100/41	MITG4 125 PCL4	125	32	101,5	155	Eje Liso	**125**	0,61

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net