Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MITG4 TL - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Termonyl


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

## Referencia: MITG4-TL

Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 128 a 155 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 150 a 200 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 100 a 125 mm |
| Diámetro Cabeza | 72 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 a 15,2 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Peso | 0,60 a 0,65 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 89 a 101,5 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Temperatura de trabajo | -30 a 150 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-100/26** | MITG4 100 TLL4 | 100 | 40 | 89 | 128 | Eje Liso | **150** | 0,60 |
| **34-100/48** | MITG4 125 TLL4 | 125 | 40 | 101,5 | 155 | Eje Liso | **200** | 0,65 |

*prueba de varias lineas<br>segunda linea de texto **


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net