Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 PC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: MPF4-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	28 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	70 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Espesor Pletina	2,5 a 3 mm
Peso	0,38 a 1,43 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	105x85 a 135x105 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia						Kg	Kg
34-091/1	MPF4 080 PCL4	80	28	81	108	Eje Liso	**70**	0,38
34-093/01	MPF4 100 PCL4	100	30	92	128	Eje Liso	**100**	0,44
34-095/01	MPF4 125 PCL4	125	32	102	155	Eje Liso	**125**	0,55
34-097/50	MPF4 160 PCL4	160	38	135	200	Eje Liso	**170**	1,10
34-097/52	MPF4 160 PCR4	160	38	135	200	Eje Rodillos	**170**	1,14
34-099/04	MPF4 200 PCL4	200	45	155	240	Eje Liso	**200**	1,41
34-099/06	MPF4 200 PCR4	200	45	155	240	Eje Rodillos	**200**	1,43

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net