PCS - Banda de caucho sintético reciclado, Núcleo de plástico

Referencia: PCS

Tracción Manual

Silenciosas

Banda de termo-caucho reciclado inyectada sobre núcleo de plástico.
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.
Incluyen “arandela elástica” de retención de la rueda sobre el eje y ”tapacubo” de plástico color negro.
Económicas y ligeras de peso.



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	32 a 55 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima	30 a 130 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Peso	0,13 a 1,03 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
10-010	125 PCSL1	125	32	38	15,2	Eje Liso	**30**	0,13
10-012	150 PCSL1	150	45	44	12,2	Eje Liso	**80**	0,29
10-014	170 PCSL1	170	45	44	12,2	Eje Liso	**100**	0,48
10-016	200 PCSL1	200	45	44	12,2	Eje Liso	**100**	0,46
10-020	200 PCSL2	200	42	44	20,2	Eje Liso	**100**	0,34
10-024	200 PCSL3	200	50	44	20,2	Eje Liso	**110**	0,52
10-028	250 PCSL2	250	55	52	20,2	Eje Liso	**110**	0,71
10-032	250 PSCL3	250	50	58	20,2	Eje Liso	**130**	1,03

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net