Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


RPF4 PP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Polipropileno - Poliuretano

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: RPF4-PP

Soportes de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de gran estabilidad. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros.





Especificaciones

Altura Total	106 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Carga máxima soporte	100 a 130 Kg
Diámetro	75 a 125 mm
Distancia Agujeros	78/71x45 mm
Dureza de la Banda	98º SHORE A
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,50 a 0,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	73,5 a 100,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	95x70 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 65 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-021	RPF4 075 PPB4	75	30	73,5	106,0	Eje Bolas	**100**	0,50
34-023	RPF4 100 PPB4	100	30	92	131	Eje Bolas	**120**	0,60
34-025	RPF4 125 PPB4	125	30	100,5	156	Eje Bolas	**130**	0,70

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net