Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

TGA - Transpaletas hidráulicas pala ancha

Referencia: TGA

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con capacidad para 6.000 Kg.
Válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
Timón con protección de caucho en el agarradero.
3 recubrimientos de pintura. Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.



Especificaciones

Altura mínima	85 mm
Carga máxima	2.500 Kg
Elevación máxima	200 mm
Horquillas	685x1.220 mm
Peso	72 Kg
Rodillos	80x70 mm (Banda de poliuretano y nylon)
Ruedas	200x50 mm (Banda de caucho, poliuretano y nylon)
Tipo	Transpaleta manual
Tipo de horquilla	Ancha
Tracción	Manual

Código	Referencia						
75-27	TG 2,5 DNN 685x1000	685x1.000	200	NY 200x50	NY 80X70	72	**2.500**
75-28	TG 2,5 DPC 685X1150	685x1.220	200	AC 200x50	PU 80X70	72	**2.500**

Valores expresados en mm.

Gayner®

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net