Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# TGL - Transpaletas hidráulicas pala larga

## Referencia: TGL

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con capacidad para 6.000 Kg. Válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
Timón con protección de caucho en el agarradero.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.
Consultar disponibilidad.

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura mínima | 85 mm |
| Carga máxima | 2.000 Kg |
| Elevación máxima | 200 mm |
| Horquillas | 540x1.500 mm a 540x2.000 mm |
| Peso | 94 a 109 Kg |
| Rodillos | PU 80X70 mm |
| Ruedas | AC 200x50 mm |
| Tipo | Transpaleta manual |
| Tipo de horquilla | Larga |
| Tracción | Manual |



| Código | Referencia | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75-21** | TGL 2,0 DPC 540x1500 | 540x1.500 | 200 | AC 200x50 | PU 80X70 | 94 | **2.000** |
| **75-21/02** | TGL 2,0 DPC 540x1800 | 540x1.800 | 200 | AC 200x50 | PU 80X70 | 102 | **2.000** |
| **75-21/04** | TGL 2,0 DPC 540x2000 | 540x2.000 | 200 | AC 200x50 | PU 80X70 | 109 | **2.000** |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net