TL - Monobloque de Termonyl® color blancuzco.

Referencia: TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por inyección de poliamida 6 con fibra de vidrio: Termonyl®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-30°C a +150°C en servicio continuo).
Estas ruedas pueden trabajar en congeladores y enfriadores a temperaturas de hasta -40°C y garantizan una alta resistencia contra el choque térmico causado por el rápido aumento o reducción de la temperatura, de hecho, este material permite soportar saltos de 190°C en menos de 60 segundos , ya sea de frío a calor o al revés.
Banda de rodadura dura (85 ±5° SHORE D).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima	300 a 900 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D
Peso	0,20 a 0,75 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
11-55	100 TLL4	100	40	45	12,2	Eje Liso	**300**	0,20
11-56	125 TLL4	125	40	45	15,2	Eje Liso	**400**	0,24
11-57	150 TLL5	150	40	58	20,2	Eje Liso	**750**	0,50
11-58	200 TLL5	200	50	60	20,2	Eje Liso	**900**	0,75

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net