Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

150 HRVB6 - Monobloque de Hierro fundido para rail

Código: 18-51

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar según DIN 1691.
Banda de rodadura mecanizada de pisada dura (190-205 HB).
Montaje sobre eje de acero rectificado ø20 mm. H7, o sobre soportes fijos de la serie 6. Consultar.
Se deslizan sobre ángulos de acero que se fijan invertidos sobre el suelo.
Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos. Estas ruedas con perfil en V a 90o ofrecen una forma económica de guiado sobre riel.



Especificaciones

A'	150 mm
Altura Total	20 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/18-51_GAYNER.STEP
B	45 mm
Banda de rodadura	Metálicas
C	60 mm
Carga máxima	700 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
E	20,0 mm
Peso	3,10 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net