Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


BTG1 025 PLL1 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico

Código: 24-028

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	42 mm
Ancho Banda de Rodadura	14 mm
Banda de rodadura	Banda de Plástico
Carga máxima soporte	25 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	25 mm
Diámetro Cabeza	30 mm
Dureza de la Banda	97º SHORE A
Eje Rueda	Remachado
Espesor Horquilla	1,5 mm
Peso	0,07 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	30 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-15 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net