Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# FTG4 080 NPB5 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-618/2

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 34 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 40 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-618.2_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 260 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 80 mm |
| Diámetro Cabeza | 73 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,0 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Peso | 0,68 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 83 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net