Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPG8 160 AEB5-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane

Código: 37-50/8-FD

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.



Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	205 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/37-50.8-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	550 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	160 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	5,93 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	150 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net