Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


UPG8 250 HKB8-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkotech

Código: 38-422-FS

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPG-FS
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soportes.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual
Tracción Mecánica
Super Elásticas
Silenciosas
Protección suelo
No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	314 mm
Ancho Banda de Rodadura	75 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.800 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	250 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	93 ±3° SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	27,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	293 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net