Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

ARV - Monobloque de Acero mecanizado color gris para rail

Referencia: ARV

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Mecanizadas de barras de acero fundido conforme a la norma EN 10083 C45.
Máxima capacidad de soportar cargas y no presentan la fragilidad de las ruedas de hierro fundido. Montaje sobre eje de acero rectificado ø20 mm. H7, o sobre soportes fijos adecuados. Se deslizan sobre ángulos de acero que se fijan invertidos sobre el suelo.
Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos. Estas ruedas con perfil en V a 90o ofrecen una forma económica de guiado sobre rail.



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	35 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 a 40 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	860 a 1.140 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	75 a 100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	190 a 230 HB
Peso	1,58 a 2,98 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
18-56	075 ARVB6	75	35	35	20,0	Eje Bolas	**860**	1,58
18-58	100 ARVB6	100	40	40	20,0	Eje Bolas	**1.140**	2,98

Valores expresados en mm.

Gayner®

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net