BITG3 PC-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: BITG3-PC-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo Inox AISI 304 ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Acabados Pulido brillante.

SOPORTES MODELO BTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte. Muelle de freno AISI 301.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	90 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 29 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	29 a 34 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	40 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro Cabeza	48 a 57 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 12,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,5 a 1,8 mm
Espesor Pletina	1,5 a 2 mm
Peso	0,36 a 0,61 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	84 a 106 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
33-84/06-FD	BITG3 060 PCL3-FD	63	22	56	90	Eje Liso	**40**	0,36
33-84/08-FD	BITG3 080 PCL3-FD	80	24	65	109	Eje Liso	**50**	0,42
33-84/26-FD	BITG3 100 PCL3-FD	100	24	86	134	Eje Liso	**70**	0,52
33-84/54-FD	BITG3 125 PCL3-FD	125	29	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,61

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net