Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


BTG2 PC - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho

Referencia: BTG2-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.Disponible en todos los diámetros. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	72 a 121 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 24 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	50 a 70 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	50 a 100 mm
Diámetro Cabeza	40 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Peso	0,25 a 0,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	86 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
28-104	BTG2 050 PCL2	50	22	51	72	Eje Liso	**50**	0,25
28-110	BTG2 060 PCL2	60	23	52	82	Eje Liso	**60**	0,28
28-110/4	BTG2 060 PLL2	60	23	52	82	Eje Liso	**60**	0,28
28-112	BTG2 080 PCL2	80	24	68	104	Eje Liso	**65**	0,31
28-120	BTG2 100 PCL2	100	24	80	121	Eje Liso	**70**	0,40

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net