Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 NP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: FPG4-NP-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	39 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	230 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 15,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,85 a 1,12 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-716-FD	FPG4 080 NPL5-FD	80	34	83	108	Eje Liso	**260**	0,85
34-718/02-FD	FPG4 080 NPB5-FD	80	34	83	108	Eje Bolas	**260**	0,89
34-734-FD	FPG4 100 NPL5-FD	100	40	92	130	Eje Liso	**300**	1,02
34-736/2-FD	FPG4 100 NPB5-FD	100	40	92	130	Eje Bolas	**300**	0,99
34-756-FD	FPG4 125 NPL4-FD	125	35	115,5	156	Eje Liso	**230**	1,10
34-758-FD	FPG4 125 NPR4-FD	125	35	115,5	156	Eje Rodillos	**230**	1,12

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net