
FTG4 TL - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Termonyl

Referencia: FTG4-TL

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.





Especificaciones

Altura Total	130 a 151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	200 a 250 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 15,2 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	92 a 113,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-626	FTG4 100 TLL4	100	40	92	130	Eje Liso	**200**	0,80
34-648	FTG4 125 TLL4	125	40	113,5	151,5	Eje Liso	**250**	1,04

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net