HRG - Monobloque de Hierro fundido para grua con una pestaña

Referencia: HRG

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar según DIN 1691.
Banda de rodadura mecanizada de pisada dura (190-205 HRB).vMontaje sobre eje de acero rectificado ø20 mm. H7, o sobre soportes fijos de la serie 6. Consultar.
Se deslizan sobre rieles para grúas (DIN 536).
Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos.



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 a 58 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 58 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	1.000 a 1.500 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	150 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	190 a 230 HB
Peso	4,20 a 6,80 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
18-60	150 HRGB6	150	50	50	20,0	Eje Bolas	**1.000**	4,20
18-62	200 HRGB6	200	58	58	20,0	Eje Bolas	**1.500**	6,80

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net