Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# KPG5 APB-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada


## Referencia: KPG5-APB-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm.
Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 164 a 292 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 56 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 350 a 775 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 125 a 250 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20 a 25 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 4,0 mm |
| Espesor Pletina | 6 mm |
| Peso | 2,84 a 4,29 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 150 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 16 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35-442/2-FD** | KPG5 125 APBB5-FD | 125 | 50 | 117,5 | 164 | Eje Bolas | **350** | 2,84 |
| **35-498-FD** | KPG5 150 APBB5-FD | 150 | 50 | 130 | 194 | Eje Bolas | **600** | 3,44 |
| **35-592/2-FD** | KPG5 200 APBB5-FD | 200 | 50 | 155 | 239 | Eje Bolas | **775** | 4,01 |
| **35-628/2-FD** | KPG5 250 APBB5-FD | 250 | 50 | 180 | 292 | Eje Bolas | **650** | 4,29 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net