Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG4 NP - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: MIPG4-NP

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	120 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20,3 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Peso	0,57 a 1,86 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	81 a 148 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M8, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-102/16	MIPG4 080 NPL4	80	30	81	108	Eje Liso	**120**	0,57
34-102/18	MIPG4 080 NPX4	80	30	81	108	Eje Rodillos Inox	**120**	0,59
34-102/34	MIPG4 100 NPL4	100	30	92	128	Eje Liso	**150**	0,63
34-102/36	MIPG4 100 NPX4	100	30	92	128	Eje Rodillos Inox	**150**	0,64
34-102/56	MIPG4 125 NPL4	125	35	104	155	Eje Liso	**200**	0,77
34-102/58	MIPG4 125 NPX4	125	35	104	155	Eje Rodillos Inox	**200**	0,79
34-102/72	MIPG4 150 NPL5	150	45	127	192	Eje Liso	**300**	1,61
34-102/74	MIPG4 150 NPX5	150	45	127	192	Eje Rodillos Inox	**300**	1,80
34-102/88	MIPG4 200 NPL4	200	50	148	240	Eje Liso	**300**	1,86

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net