Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF5 AC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Caucho


Referencia: MPF5-AC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	140 a 290 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	180 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	73 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,00 a 2,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	112,5 a 190 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
35-001/01	MPF5 100 ACB4	100	40		140	Eje Bolas	**180**	1,00
35-001/6	MPF5 125 ACB5	125	50	112,5	164	Eje Bolas	**280**	1,37
35-021	MPF5 160 ACB5	160	50	135	196	Eje Bolas	**350**	1,62
35-047/0	MPF5 200 ACB5	200	50	165	238	Eje Bolas	**400**	2,12
35-059/44	MPF5 250 ACB5	250	50	190	290	Eje Bolas	**400**	2,90

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net