Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MPF5 AP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


## Referencia: MPF5-AP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 140 a 290 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 a 57 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 40 a 60 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 250 a 400 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 100 a 250 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20 a 25 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80/75 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 0,97 a 2,90 Kg |
| Protección del suelo | 3 a 4 |
| Radio de Giro del Rotante | 95 a 190 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | 2 a 3 |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35-001/1** | MPF5 100 APB5 | 100 | 40 | 95 | 140 | Eje Bolas | **250** | 0,97 |
| **35-009** | MPF5 125 APB5 | 125 | 50 | 112,5 | 164 | Eje Bolas | **400** | 1,32 |
| **35-025** | MPF5 160 APB5 | 160 | 50 | 135 | 196 | Eje Bolas | **400** | 1,93 |
| **35-049/12** | MPF5 200 APB5 | 200 | 50 | 165 | 238 | Eje Bolas | **400** | 2,50 |
| **35-059/6** | MPF5 250 APB5 | 250 | 57 | 190 | 290 | Eje Bolas | **400** | 2,90 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net