Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MTG4 TX-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Termotex


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: MTG4-TX-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 48 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,77 a 1,13 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-080/5-FD	MTG4 080 TXT4-FD	80	35	81	108	Eje Liso	**150**	0,77
34-082/9-FD	MTG4 100 TXT4-FD	100	35	92	128	Eje Liso	**175**	0,88
34-084/48-FD	MTG4 125 TXS4-FD	125	40	102	155	Eje Liso	**200**	1,13

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net