Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

PC - Banda de caucho color gris, Núcleo de plástico color gris

Referencia: PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico. Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	18 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	21 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima	35 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	50 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Peso	0,02 a 0,65 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas, Eje Rodillos
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA CATEGORÍA

Código	Referencia							
10-10/12	050 PCL2	50	18	21	8,2	Eje Liso	**40**	0,02
10-10/3	060 PCL3	60	22	29	10,2	Eje Liso	**50**	0,03
10-10/6	080 PCL3	80	24	29	10,2	Eje Liso	**60**	0,06
10-10/8	080 PCB3	80	23	29	8,0	Eje Bolas	**60**	0,07
10-11	080 PCL4	80	28	40	12,2	Eje Liso	**70**	0,08
10-12/3	100 PCL3	100	30	34	12,2	Eje Liso	**70**	0,11
10-12/6	100 PCB3	100	30	34	8,0	Eje Bolas	**80**	0,14
10-13	100 PCL4	100	30	40	12,2	Eje Liso	**100**	0,12
10-14/3	125 PCL3	125	30	34	12,2	Eje Liso	**90**	0,17
10-14/6	125 PCB3	125	29	36	8,0	Eje Bolas	**100**	0,19
10-14/64	125 PCL4	125	32	44	15,2	Eje Liso	**125**	0,20
10-14/74	160 PCL4	160	38	58	20,2	Eje Liso	**170**	0,37
10-14/75	160 PCR4	160	38	58	20,2	Eje Rodillos	**170**	0,41
10-14/76	200 PCL4	200	45	58	20,2	Eje Liso	**200**	0,63
10-14/78	200 PCR4	200	45	58	20,2	Eje Rodillos	**200**	0,65

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net