Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


QDPG6 AE-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane

Referencia: QDPG6-AE-FS

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	205 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.200 a 1.600 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	160 a 200 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	7,94 a 9,89 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	240 a 260 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
36-944/4-FS	QDPG6 160 AEB5-FS	160	50x2	144	205	Eje Bolas	**1.200**	7,94
36-946-FS	QDPG6 200 AEB5-FS	200	50x2	170	250	Eje Bolas	**1.600**	9,89

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net