TG - Transpaletas hidráulicas

Referencia: TG

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con capacidad para 6.000 Kg.
Válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
Timón con protección de caucho en el agarradero.
3 recubrimientos de pintura. Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.



Especificaciones

Altura mínima	85 mm
Carga máxima	2.500 Kg
Elevación máxima	200 mm
Horquillas	540x1.150 mm
Peso	70 Kg
Rodillos	80x70 mm (Banda de poliuretano y nylon)
Ruedas	200x50 mm (Banda de caucho, poliuretano y nylon)
Tipo	Transpaleta manual
Tipo de horquilla	Estándar
Tracción	Manual

Código	Referencia						
75-22	TG 2,5 DPC 540x1150	540x1.150	200	AC 200x50	PU 80X70	70	**2.500**
75-23	TG 2,5 DPP 540x1150	540x1.150	200	PU 200x50	PU 80X70	70	**2.500**
75-24	TG 2,5 DNC 540x1150	540x1.150	200	AC 200x50	NY 80X70	70	**2.500**
75-24/4	TG 2,5 DNN 540x1150	540x1.150	200	NY 200x50	NY 80X70	70	**2.500**

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net