Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# 125 TLL4 - Monobloque de Termonyl® color blancuzco.

## Código: 11-56

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por inyección de poliamida 6 con fibra de vidrio: Termonyl®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-30°C a +150°C en servicio continuo).
Estas ruedas pueden trabajar en congeladores y enfriadores a temperaturas de hasta -40°C y garantizan una alta resistencia contra el choque térmico causado por el rápido aumento o reducción de la temperatura, de hecho, este material permite soportar saltos de 190°C en menos de 60 segundos , ya sea de frío a calor o al revés.
Banda de rodadura dura (85 ±5° SHORE D).



### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 15,2 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/11-56_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima | 400 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,2 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE D |
| Peso | 0,24 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | -30 a 150 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net