Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


GPG1 063 NPL1-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano

Código: 25-160-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50, ø63 y ø80 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	80 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 mm
Carga máxima soporte	50 Kg
Diámetro	63 mm
Distancia Agujeros	33x33 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,12 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	77 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	47x47 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M5
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net