Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# BPG2 060 PLL2 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico


Código: 28-166/4

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico delrotante correspondiente.

SOPORTES MODELO BPG
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 82 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 23 mm |
| Carga máxima soporte | 60 Kg |
| Diámetro | 60 mm |
| Distancia Agujeros | 41/50x41/50 mm |
| Dureza de la Banda | 97º SHORE A |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Peso | 0,27 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 86 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 60x60 mm |
| Temperatura de trabajo | -15 a 50 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M6 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net