Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

TPG2 040 NYB2-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


Código: 32-154-FS

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	71 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Carga máxima soporte	100 Kg
Diámetro	40 mm
Distancia Agujeros	48x35 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,38 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	36 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	60x48 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net