Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FTG4 100 HFL4 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Hierro fundido

Código: 34-640


Tracción Manual

Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.





Especificaciones

Altura Total	130 mm
Ancho Banda de Rodadura	38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-640_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima soporte	250 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,85 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	92 mm
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net