Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# FPG4 125 TLL4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Código: 34-748-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 156 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-748-FD_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 250 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 1,09 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 128 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 150 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net